

MOLGOTEN

Voor eenvoudige waterafvoer

Molgoten hebben een licht verdiept gedeelte in het midden ten behoeve van de afwatering. Door zijn gladde structuur ontstaat er minder onkruidgroei waardoor de afvoercapaciteit blijft gewaarborgd.

Afwatering geschiedt via een bijpassende afvoerput. Tevens ook verkrijgbaar met stekkenbakken voor verbinding met nog te storten beton.



Productinfo

Afwerking toplaag	Afwerking randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Soort beton	Hijs voorziening
Mal glad	Velling / rond	Standaard	Tot 20 ton	constructieve of transportwapening	LVB	Klem / haken

Afmetingen

Molgoten

Afvoer Diepte	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Doorstroom (cm ²)	Verkeersklasse	Gewicht (kg)	Hijs mogelijkheden
1,5	200	50	20	36	E600	458	Klem / haken
3,5	200	50	20	36	E600	434	Klem / haken

Molgoten pasgoten

Afvoer Diepte	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Doorstroom (cm ²)	Verkeersklasse	Gewicht (kg)	Hijs mogelijkheden
1,5	100	50	20	36	E600	228	Klem / haken
1,5	150	50	20	36	E600	343	Klem / haken
3,5	100	50	20	85	E600	217	Klem / haken
3,5	150	50	20	85	E600	326	Klem / haken

