



VERHOLENGOTEN

Betongoot bestand tegen veelvuldig transport

De verholengoten zijn aan de bovenzijde geheel vlak en zijn hierdoor uitermate geschikt wanneer er veel transport plaatsvindt. Doordat de bovenzijde van de goot vlak is zal het geen obstakel zijn met het berijden.

De verholengoot heeft een gegarandeerde waterafvoercapaciteit. De bijpassende afvoerputten van SIMbeton zorgen voor de juiste wijze van afwatering.



Productinfo

Afwerking toplaag	Afwerking randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Soort beton	Hijs voorziening
Mal glad	Velling / rond	Standaard	Tot 20 ton	constructieve of transportwapening	LVB	Klem / haken

Afmetingen

Verholengoten

Afvoer Diameter (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Doorstroom (cm ²)	Instroom doorsede (cm ² /m)	Verkeersklasse	Gewicht (kg)
160	200	50	33	201	350	E600	667
200	200	55	38	314	350	E600	817
300	200	65	48	707	350	E600	1113
400	200	75	58	1257	350	E600	1428
500	200	85	68	1963	350	E600	1764
600	200	95	78	2827	350	E600	2118

Verholengoten pasgoten

Afvoer Diameter (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Doorstroom (cm ²)	Instroom doorsede (cm ² /m)	Verkeersklasse	Gewicht (kg)
160	100	50	33	201	350	E600	332
160	150	50	33	201	350	E600	500
200	100	55	38	314	350	E600	407
200	150	55	38	314	350	E600	612
300	100	65	48	707	350	E600	555
300	150	65	48	707	350	E600	834
400	100	75	58	1257	350	E600	712
400	150	75	58	1257	350	E600	1070
500	100	85	68	1963	350	E600	879
500	150	85	68	1963	350	E600	1322
600	100	95	78	2827	350	E600	1056
600	150	95	78	2827	350	E600	1587

